

# PURE CLICK TECHNISCHE DATEN



Dielle: 1326 x 204 mm – Paket: 8 Dielen (= 2,164 m<sup>2</sup>) – Palette: 56 Pakete (= 121,186 m<sup>2</sup>)  
 Dielle XXL: 1836 x 204 mm – Paket: 6 Dielen (= 2,247 m<sup>2</sup>) – Palette: 56 Pakete (= 125,847 m<sup>2</sup>)  
 Fliese: 612 x 612 mm – Paket: 6 Fliesen (= 2,247 m<sup>2</sup>) – Palette: 28 Pakete (= 62,923 m<sup>2</sup>)  
 Fliese: 612 x 306 mm – Paket: 8 Fliesen (= 1,498 m<sup>2</sup>) – Palette: 56 Pakete (= 83,898 m<sup>2</sup>)

| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN                 |                                     | CLICK 40                                                               | CLICK 55                |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Gesamtdicke                            | EN 428                              | 5 mm                                                                   | 5 mm                    |
| Nutzschicht                            | EN 429                              | 0,40 mm                                                                | 0,55 mm                 |
| Gesamtgewicht                          | EN 430                              | 6,14 kg/ m <sup>2</sup>                                                | 6,14 kg/ m <sup>2</sup> |
| Oberflächenbehandlung                  |                                     | PUR                                                                    | PUR                     |
| Nutzungsklasse                         | EN 685                              | 23-32                                                                  | 23-33                   |
| TESTERGEBNISSE                         |                                     |                                                                        |                         |
| Fußbodenheizung                        | EN 12524                            | geeignet max. 27°C<br>Elektroflächenheizungen: max 60 W/m <sup>2</sup> |                         |
| Stuhlrollen                            | EN 425                              | bestanden                                                              | bestanden               |
| Feuerbeständigkeit                     | EN 13501-1                          | Bfl-s1                                                                 | Bfl-s1                  |
| Chemikalienbeständigkeit               | EN 423                              | OK                                                                     | OK                      |
| Rutschhemmstufe                        | ISO 8302                            | 0,041                                                                  | 0,041                   |
| Resteindruckverhalten                  | EN 433                              | < 0,10 mm                                                              | < 0,10 mm               |
| Rutschfestigkeit                       | DIN 51130<br>EN 13983               | R11<br>class DS                                                        | R11<br>class DS         |
| Schalldämmung:<br>Trittschall          | EN ISO 717-2<br>(Δ L <sub>w</sub> ) | 10 dB                                                                  | 10 dB                   |
| Reflektierter Trittschall              | EPLF draft<br>021029-5 F1           | *** (9,7 sone )                                                        | *** (9,7 sone )         |
| Lichteichtheit                         | ISO 105-B02                         | > 6                                                                    | > 6                     |
| Dimensionsstabilität                   | EN ISO 23999                        | <0,25%                                                                 | <0,25%                  |
| Antistatisch                           | EN 1815                             | ja                                                                     | ja                      |
| Garantie für Nutzung im Wohnbereich    |                                     | lebenslang                                                             | lebenslang              |
| Garantie für Nutzung im Gewerbebereich |                                     | -                                                                      | 10 Jahre                |
| Formaldehyd                            | EN 717-1                            | E1                                                                     | E1                      |
| RRL Pendulum test                      |                                     | ≥ 0,36 (wet test 4S Rubber/Slider 96)                                  |                         |

