

TECHNISCHE DATEN	Eigenschaften	Norm	Maß-einheit	VINYL LOC Dämmunterlage
VINYL LOC Dämmunterlage Die VINYL LOC Unterlage ist eine systemgeprüfte Dämmunterlage für CONCEPTELINE LOC.	Gesamtdicke		mm	1,5
	Format		m	1,18 x 8,5 = 10,0 m ²
	Ausgleich punktueller Unebenheiten	CEN/TS 16354	mm	ca. 1
	Druckstabilität	CEN/TS 16354	kPa	≥ 400
	Dynamische Beanspruchung	CEN/TS 16354	Zyklen	≥ 250.000
	Reibungskoeffizient μ_d	ISO 8295		> 0,8
	Trittschall-verbesserungsmaß	ISO 10140	dB	19
	Gehschallreduzierung	ISO 10140	dB	bis zu 3
	Wasseraufnahme	EN 12087	%	≤ 1
	Wärmedurchlass-widerstand	DIN 4108	m ² k/w	ca. 0,043
	Wärmeform-beständigkeit	Methode S WN	°C	≤ 70
	Brandverhalten	EN 13501-1		E _{fl}
	Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12 529
KARNDEAN International GmbH Wankelstraße 50 50996 Köln Germany Tel: +49 (0) 2236 84868-0 Fax: +49 (0) 2236 84868-99 info@karndean.de www.karndean.de	Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet max. 27 °C
	Emissionstest nach AgBB Schema			sehr emissionsarm