

Style Pro 2.5 und Click 4.2

Belagsart	EN 649	Heterogener PVC-Designbelag Fliesen Format	
		Klebe-Variante	Click-Variante
PU Oberflächenvergütung		ja	ja
Gesamtdicke	EN 428	2,5 mm	4,2 mm
Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,55 mm	0,30 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 4,1 kg/m ²	ca. 7,8 kg/m ²
Planken Format		22,8 x 121,9cm	22,8 x 121,9 cm
Brandverhalten	EN 13501-1	BFL-S1	Bfl-S1
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN 434	~0,05%	~ 0,05%
Beanspruchungsklasse	EN 685	33/42	23/31
Resteindruck nach	EN 433	0,01 mm	0,05 mm
Rutschhemmstufe	DIN 51130	R9	R9
Chemikalienbeständig	EN 423	beständig	beständig
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W	Typ W
Ableitwiderstand	EN 1081	< 10 ¹⁰	< 10 ¹⁰
Trittschallverbesserung	EN 140-8	4 dB	6 dB
Wärmedurchlaßwiderstand	DIN 52612	~0,02 m ² k/W	~0,02 m ² k/W
Toxisch	EN71 Part3	Nicht toxisch	Nicht toxisch
Verwertung		100% recycelbar	100% recycelbar

Stand 07/2016

Technische Änderungen vorbehalten