

## Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung Coral® Sauberlaufzonen

Eine fachgerechte, der Umgebung und Frequentierung entsprechende Reinigung u. Pflege erhält die Schmutzaufnahmefähigkeit der Coral Produkte.

### REINIGUNG & PFLEGE Coral® Bahnen

#### **Tägliche Reinigung:**

Für die tägliche Reinigung von Coral ist ein leistungsstarker Bürstsauger zu verwenden. Durch das Bürsten wird der Floor während des Staubsaugens aufgerichtet und der Schmutz aus den Verdrängungsräumen im Flor herausgesaugt.

#### **Zwischenreinigung**

Für die periodische Reinigung empfehlen wir das Sprühextraktionsverfahren. Bei diesem Reinigungsverfahren wird nach dem Entfernen der lose aufliegenden Schmutzpartikel mittels Bürstsauger, Wasser (eventuell unter Zugabe von Reinigungsmitteln) mit Hochdruck in die Coral Sauberlaufzone gespritzt und anschließend in einem Arbeitsgang abgesaugt. Es empfiehlt sich, den Bodenbelag mehrfach mit klarem Wasser in gleicher Art u. Weise „nachzuspülen“, um Rückstände von den Textilfasern abzuspielen.

Die spezielle Garnkonstruktion, sowie die verwendeten Farben und die wasserdichte Rückenbeschichtung ermöglichen eine häufige Intensivreinigung, ohne dass die Coral Sauberlaufzone angegriffen oder beschädigt wird.

#### **Das Hochdruckreinigungsverfahren.**

Die Sauberlaufmatte wird zuerst vollständig abgesaugt, danach aufgenommen und idealerweise aufgehängt. Nachfolgend kann die Matte mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger bearbeitet werden. Der Trocknungsvorgang kann im hängenden Zustand erfolgen.

#### **Der Scheuerwaschvorgang.**

(Nur für fest verklebte Sauberlaufzonen zu empfehlen)

Bei extremen Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz eines Scheuerbürstautomates mit Wasser und Reinigungsmittel. Eine vorherige Reinigung mit einem Bürstsauger ist auch hierbei notwendig. Bei ständigen Verunreinigungen durch z.B. durch Fette oder Öle sollte dieser Vorgang in kurzen, regelmäßigen Abständen vorgenommen werden.

### REINIGUNG & PFLEGE Coral® Matten

#### **Zwischenreinigung**

Matte aufnehmen und ausschütteln.

#### **Grundreinigung:**

Matte aufnehmen und mit einem kräftigen Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspritzen. Chemikalien, Öl und Fette mit einem neutralen Reinigungsmittel in handwarmem Wasser abspülen. Achtung! Keine Lösungsmittel auf Basis von Chlorkohlenwasserstoff einsetzen.

Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

#### **Kontakt Deutschland:**

+49 (0) 52 51-18 03-213  
[awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com)

#### **Kontakt Österreich:**

+43 (0) 13 30 92 04  
[info.austria@forbo.com](mailto:info.austria@forbo.com)

#### **Kontakt Schweiz:**

+41 (0) 91 850 01 11  
[info.flooring.ch@forbo.com](mailto:info.flooring.ch@forbo.com)