



RZ PUR Reiniger

Spezialreiniger für werkseitig vergütete oder mit RZ Turbo Protect Plus versiegelte elastische Bodenbeläge

Produktbeschreibung:

Hochwirksamer Spezial- und Bauschlussreiniger für alle werkseitig PU/PUR vergüteten oder nachträglich mit RZ Turbo Protect Plus versiegelten elastischen Bodenbeläge und Linoleum.



Technische Daten:

Verpackung:	PE-Kanister / PE-Flasche
Liefergröße:	Kanister: 10 l / Flasche: 800 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	Kanister: 10.000 m ² / Flasche: 800 m ²
Begehbar:	Nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	8
GISCODE:	GU 80

Geeignet für:

- ▶ Werkseitig PU/PUR vergütete oder nachträglich mit RZ Turbo Protect Plus versiegelte elastische Bodenbeläge und Linoleum
- ▶ Laminat
- ▶ zur Vorreinigung geölter und versiegelter Parkettböden

Produktvorteile / Eigenschaften:

- ▶ Rutschhemmend
- ▶ Hohes Schmutzlösevermögen
- ▶ Streifenfreie Reinigung

Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Die regelmäßige Unterhaltsreinigung verbessert die Optik und Lebensdauer der aufgetragenen PU/PUR Vergütung.

Hinweise zur Vorbereitung:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren bzw. absaugen. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

Anwendung:

- ▶ RZ PUR Reiniger 1:200 mit Wasser verdünnen, bei fest anhaftender Verschmutzung höher konzentriert bis 1:1 verdünnt anwendbar.
- ▶ Fläche mit RZ Microfasermopp wischen.
- ▶ Restfeuchte trocknen lassen.
- ▶ Es ist kein Nachwischen notwendig.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GU 80 - Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelhaltig ohne hautresorptive Stoffe. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutz-Handschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GU 80.

Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 19.02.20

