

# iD Essential 30

## Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag	In Planken und Fliesen
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung	
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Flächengewicht	EN ISO 23997	3400 g/m <sup>2</sup>	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	
Oberflächenbehandlung		TopClean	
Synchronprägung		Ja	
Gefaste Kanten		Keine Fase	
Verlegemethode		Verklebung	
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0132-0064-DOP-2016-04	
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.25 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,070 m <sup>2</sup> ·K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit	
Rutsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9	
Rutsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte	Anforderungen
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)	
Recyclingfähigkeit		Recyclbar	
Phthalatfrei		Ja	
Abmessungen und Designs			
Planke		Planke 152 x 914 mm - 24 Planken=3,34 m <sup>2</sup> /Pack - 66 Pack/Palette Planke 229 x 1219 mm - 12 Planken=3,34 m <sup>2</sup> /Pack - 72 Pack/Palette	
Anzahl der verfügbaren Designs		24	

- Synchronprägung: je nach Dekor



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (17/11/2021). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.