



Oshun



29

Velours	100% PA
Dossier	ECO FusionBac
Poids g/m ²	1.850
Epaisseur totale en mm	16,5
Hauteur du velours en mm	14
Jauge	1/10
Densité: points/m ²	240.950
Poids total: g/m ²	2.650
Résistance thermique m ² C°/W	0,19
Isolation aux bruits d'impact	DL_w = 33 dB
Classement feu	Cfl-s1
DOP	1008-BL0001

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : intensif : Séjour, Salle à manger, Circulations, Escaliers, Bureau Privé
Usage professionnel : modéré : Chambre d'hôtel, Suite d'hôtel

Polmaterial	100% PA
Rücken	ECO FusionBac
Poleinsatzgewicht g/m ²	1.850
Gesamtstärke in mm	16,5
Polhöhe in mm	14
Teilung	1/10
Noppenzahl pro Qm	240.950
Gesamtgewicht: g/m ²	2.650
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0,19
Trittschalldämmung	DL_w = 33 dB
Einstufung Brennstufe	Cfl-s1
DOP	1008-BL0001

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : stark : Wohnzimmer, Esszimmer, Eingang, Dielen, Treppe, privat Büro
Objektbereich : stark : Hotelzimmer, Hotelsuite

Pile	100% PA
Backing	ECO FusionBac
Pile weight g/m ²	1.850
Total thickness in mm	16,5
Pile height in mm	14
Gauge	1/10
Tufts per sqm	240.950
Total weight in g/m ²	2.650
Thermal resistance in m ² C°/W	0,19
Impact sound isolation	DL_w = 33 dB
Fire Classification	Cfl-s1
DOP	1008-BL0001

PERFORMANCE

Domestic use : heavy : Living room, Dining room, Entrance, Hallway, Stairs, Study
Contract use : light : Hotel room, Hotel suite

014D9DDE

www.gut-prodis.eu

EN 14041

21

NB: 0493

DOP: 1008#BL0001

For use as floor covering in buildings.

ECONYL®
REGENERATED NYLON

ECO FUSION BAC



Oshun



30 4m + 5m



94 4m + 5m



90 4m + 5m



33 4m + 5m



16 4m + 5m



49 4m + 5m



39 4m + 5m



29 4m + 5m



95 4m + 5m



34 4m + 5m



71 4m + 5m



98 4m + 5m

La société Associated Weavers se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Il est fortement conseillé d'utiliser les coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

Ce document peut contenir des erreurs typographiques et les couleurs des produits illustrés peuvent différer légèrement des couleurs réelles.

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikums-verkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben.

Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

The Associated Weavers Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.

This document may contain typographical errors. The product images used are a general guide and, in reality, the colours may deviate slightly due to limitations of the printing process used.