

Leistungserklärung

PARKETTACRYL

by Sarközy

PV/LE/DoP-Nr. 823-002

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kenncode des Produkttyps: 2. Ident. Nr.: 3. Verwendungszweck:

 4. Hersteller:

 5. Bevollmächtigter: 6. System zu Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 7. Harmonisierte Norm:

 8. Notifizierte Stelle:


 9. Wesentliche Merkmale: | <p>Parkettacryl
Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
1-Komponenten Acryl-Dichtstoff
Dichtstoff für Anwendung in der Fassade: Type F-EXT-INT 7,5P</p>

<p>Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Gewerbepark Birkenhain 20
63579 Freigericht/GERMANY</p> <p>-</p> <p>3 plus 3</p> <p>EN 15651 - 1: 2012-12</p> <p>IFT Rosenheim GmbH hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.</p> |
|---|--|

Wesentliches Merkmal	Leistung	harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	<p>EN 15651 - 1: 2012-12 Konditionierung: Methode B Beton M1 ohne Primer</p> <p>NF = kein Versagen</p>
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	< 3mm	
Zugverhalten - Bruchdehnung bei 23°	> 25%	
Haft- und Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	>25%	
Volumenverlust (%)	<25%	
Dauerhaftigkeit	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
 Lisa Thomas-Sarközy
 Freigericht, 15/08/2020



Lisa Thomas-Sarközy
Prokuristin