

# Heißschmelzklebepistole HKP 2.0 E



**NEU:**

Kein Handpumpen  
mehr dank voll-  
elektronischer  
Ausstattung

Die neue Generation der bewährten Heißklebepistole verfügt über eine voll-elektronische Ausstattung: die Temperatur wird optimal selbstreguliert, die Klebesticks werden automatisch eingezogen und die Klebstoffregulierung erfolgt in perfekt dosierten Mengen und ermöglicht somit einen gleichmäßigen Auftrag des Klebers – je nach ausgewählter Leistungsstufe. Durch die neuen Features wird die Anbringung der Döllken-Sockelleisten um ein Vielfaches erleichtert.

Smartes Arbeiten mit höchster Präzision!

## Vorteile im Überblick:

- Automatischer Einzug der Klebesticks
- Vollelektronische Steuerung
- LED-Statusanzeige über Display
- 2 schaltbare Leistungsstufen
- Deutlich schnellere und exaktere Verarbeitung gegenüber Handauftrag
- kann mit dem bewährten Heißschmelzkleber HKS18/300 genutzt werden



Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Tipps von unseren Profis? Dann kontaktieren Sie uns einfach:  
Hotline: +49 3643/ 4170-222  
oder über unsere App!

**Döllken  
Profiles**

we create.  
we innovate.

SURTECO GROUP

# Produktinformationen



Zwei schaltbare Leistungsstufen zur Regulierung der Klebstoffmenge. Unsere Empfehlung: die höhere Leistungsstufe für längere gerade Wandabschnitte, die niedrigere Stufe für kleinere Flächen und präziseres Arbeiten.

Neben einem extra langem Kabel (4,2 m) verfügt die HKP 2.0 E über eine praktische LED-Statusanzeige zur Temperaturkontrolle. Leuchtet sie grün, ist die Heißklebepistole betriebsbereit.

Wie auch bei der bewährten HKP 220 kann bei Bedarf die Hakendüse ganz einfach und schnell ausgetauscht werden.

## Im Lieferumfang enthalten:

- neue HKP 2.0 E, inkl. Koffer, gekröpfter Düse und 4,2 m Kabel
- 2 kg Heißschmelzkleber HKS 18/300 (transparent)



### Schon gewusst?

Die Heißschmelzklebepistole ist im neuen großen Stanzenkoffer bereits enthalten.



## Technische Daten

### Klebepistole Typ HKP 220



- fest eingestellte Arbeitstemperatur (max. 220 C°)
- Aufnahme: 18 mm Klebesticks (von Döllken) - besonders hohe Schmelzleistung
- Gewicht: 1.100 g
- Leistungsstärke: 600W
- Klebekapazität: auf höchster Leistungsstufe 3500 g/h 58 g/min
- Aufheizzeit ca. 4 Minuten



Weitere Hinweise zu Montagebedingungen und -durchführung erhalten Sie in der zugehörigen Gebrauchsanleitung. Zu finden Sie unter: [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com) oder in der Doellken-App

**NEU!**

Neue Verarbeitungsvideos auf [www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), in der Doellken-App oder auf YouTube.

**Döllken Profiles GmbH**  
Industriestr. 1  
59199 Bönen  
Follow us on  

T: +49 3643 4170 711  
F: +49 3643 4170 330  
[info@doellken-profiles.com](mailto:info@doellken-profiles.com)  
[www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)