

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN 428	mm	2.00
Dicke Nutzschicht	EN 429	mm	0.30
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	3280
Format Fliesen	EN 427	mm	
Format Planke	EN 427	mm	101.6 x 914.4
Fliesenanzahl pro Karton	-	-	
Plankenanzahl pro Karton	-	-	48

KLASSIFIZIERUNG

Produkt Norm	-	-	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	23 - 31
Beanspruchungsklasse	-	Klasse	
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaft - Schiefe ebene	DIN 51 130	Klasse	R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißverhalten	EN 660-2	mm ³	≤ 2.0
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0.1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Lichtehttheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100

CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	-	  
		-	