



DESIGNBODEN

iD Inspiration
55 Click

Technische
Daten
2015

DESIGNBODEN

iD Inspiration 55 Click

TECHNISCHE DATEN	NORMEN	iD Inspiration 55
Benutzungintensität		
Benutzungintensität	ISO 10874 (EN 685) Geschäftsbereich Industriebereich	Klassen: 33 42
Technische Merkmale		
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	5,00 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	8.300 g/m ²
PU Vergütung	—	TopClean XP
Verschleißprüfung/ Volumenverlust	EN 660-2	Gruppe T: ≤ 2 mm ³
Leistungsmerkmale		
Resteindruck	ISO 24343-1 (EN 433)	0,07 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} s1
Rutschsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Dimensionsstabilität	ISO 23999 (EN 434)	< 0,10%
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	Typ W (Norm EN 12529) geeignet
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999 (EN 434)	≤ 2,00 mm
Trittschallschutz- verbesserungsmaß	EN ISO 717/2	ΔLw = 7 dB
		ΔLw = 13 dB Bei Nutzung der Tarkomfort Pro Unterlage
Aufladungsspannung	EN 1815 EN 1081	< 2 kV R1 > 10 ⁹ Ω
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)	Gute Beständigkeit
Wärmedurchlasswiderstand Fußbodenheizung - Warmwasser	EN ISO 10456	0,033 m ² K/W Bis 27°C Oberflächentemperatur geeignet
Lichteinheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Garantie	Mit Tarkomfort Pro Ohne Tarkomfort Pro	10 Jahre im gewerblichen Bereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich,
Lieferform	ISO 24342 (EN 427)	Planken: 121,2 x 18,5 cm
Farben		Hölzer: 22

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffungsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften gleich bleiben oder verbessert werden. Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.
Stand September 2014

iD INSPIRATION 55 CLICK Produkt Merkmale

- Besonders strapazierfähiges Produkt mit 0,55 mm transparenter Nutzschicht
- TopClean XP Oberflächenschutz lebenslang Einpflegefrei
- Phthalatfreie Konstruktion
- Fold-Down Klick-System

Oberfläche



Nachhaltigkeit



Klassifizierung

