

TECHNISCHE DATEN

wineo soundPROTECT Profi SD PU-Unterlagsmatte für Laminatböden

W1neo

Produktstärke	3,00 mm (± 0,15 mm)			
Format	Breite: 1,00 m (± 1,00 mm) Länge: 5,50 m (± 15,00 mm)			
Flächengewicht	2,8 kg/m ² (± 0,15 kg/m ²)			
Rolle / m ²	1 / 5,50 m ²			
Rollen / m ² pro Palette	40 / 220 m ²			
Technische Spezifikationen				
RWS Gehschallreduzierung	31 % (± 2 %)	EPLF Norm WD 021029-5 Messung unter: Normlaminat EPLF, 7 mm		
IS Trittschallreduzierung	19 db (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Messung unter: Normlaminat EPLF, 7 mm		
R Wärmedurchlasswiderstand	0,01 m ² K/W	DIN CEN/TS 16354 (geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung) R darf max. 0,15 m ² K/W im Gesamtsystem betragen.		
S _D Wasserdampfdiffusionswiderstand	> 75 m	DIN CEN/TS 16354		
RI Resteindruck	n. a.	DIN EN 3385		
CS Druckfestigkeit	Bis zu 12 t/m ² (~ 120 kPa)	DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)		
CC Beständigkeit gg. Druck-Kriechverformung	~ 31 kPa	DIN CEN/TS 16354		
DL Beständigkeit bei dynamischen Belastungen	> 100.000 Zyklen	DIN CEN/TS 16354		
RLB Stoßbeanspruchung	~ 900 mm	DIN CEN/TS 16354 Messung unter: Normlaminat EPLF, 7 mm		
PC Ausgleich punktueller Unebenheiten	~ 1,95 mm	DIN CEN/TS 16354		
RTF Brandklassifikation	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (ohne Oberbelag)		
Produktbeschreibung	Das patentierte Akustiksystem „soundPROTECT Profi SD“ wurde speziell für die schwimmende Verlegung unter den wineo Laminat- und Multi-Layer-Produkten konzipiert. Das hochwertige „soundPROTECT Profi SD“ Geh- und Trittschallsystem besteht aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.			
Produktaufbau	Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Das „soundPROTECT Profi SD“ System besteht aus einer metallisierten PET-Trägerfolie, einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer hochwertigen Vlies-Rückenkaschierung (in weiß).			
Verantwortung	wineo soundPROTECT Profi SD ist FREI von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen und erfüllt die VOC-Richtlinien der Klassifizierungen A+, Blauer Engel sowie des AgBB-Schemas.			
Ökologie	Die Herstellung erfolgt ohne Einsatz von ozonschichtschädigenden Substanzen. Die Matte ist Lösungsmittel- frei . Die für das Produkt verwendeten, nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau.			
Arbeitsschutz	Das Produkt erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen. Bei der Verlegung der Bodenbeläge <u>müssen</u> zwingend die Schutzhvorgaben des Herstellers eingehalten werden.			
Verarbeitung	Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelagerherstellers eingeholt werden. Weiterführende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung müssen den entsprechenden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden.			
Verlegeempfehlung	Die wineo soundPROTECT Profi SD wird quer zur Verlegerichtung des Oberbelages verlegt und zugeschnitten. Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit einem Universal- oder Cutter-Messer. Die Vliesseite nach unten sowie die Alu-Folienseite nach oben – zum Oberbelag hin – verlegen. Kantenstöße müssen dicht aneinander verlegt werden. Stöße der Matten mit Combi-Dichtband abkleben. Nur für schwimmende Verlegung geeignet.			
Eigenschaften	Anwendungsbereiche: Gehschallreduzierung und Trittschallschutz unter Hartbelägen. Speziell für Click-Systeme geeignet. Einsatz: Neubau und Modernisierung			
Hinweis:				
<ul style="list-style-type: none"> Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 				
<p>Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.</p>				