

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Tessera Basis entspricht den Anforderungen der EN 1307 / Tessera Basis répond aux exigences de la norme EN 1307

Tessera Basis		
	Herstellungsart / La description	ISO 2424 Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dallas textiles bouclées
	Färbemethode / Type de teinture des fibres	100% space dyed
	Material der Polnutschicht / Composition des fibres	ISO 2424 100% Aquafil polyamid
	Einstufung / Classement	EN 1307 Klasse 33 / Class 33
	Abmessung / Dimension	EN 994 50 x 50 cm
	Kollektionsumfang / Nombre des références	32 Farben, 5 m ² je Karton / 32 Couleurs, 5 m ² par carton
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	ISO 8543 3.835 g/m ²
	Gesamtdicke / Épaisseur totale	ISO 1765 5,7 mm
	Poleinsatzgewicht / Poids du velours	520 g/m ²
	Polschichtdicke / Hauteur de pile de poid	ISO 1766 2,8 mm
	Noppenanzahl / Nombre des touffes	ISO 8543 200.940 / m ²
	Trägergewebe / Premier dossier	ISO 2424 Polyester/Nylon
	Rückenausstattung / Sous-couche	ProBac™ optional auch mit SOFTbac® Rückenausstattung / ProBac™. Aussi disponible avec sous-couche SOFTbac®
	Stuhllasteneignung / Résistance aux chaises à roulettes	EN 985 r = ≥ 2,4
	Lichtechtheit / Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 105-B02 ≥ 5
	Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN 986 ≤ 0,2%
	Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact	EN ISO 10140-3 22 dB
	Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique	ISO 354 αw = 0,15
Creating Better Environments		
	Strom aus erneuerbaren Energien / électricité à partir de sources renouvelables	Alle Tessera Produkte werden zu 100 % aus erneuerbaren Energien hergestellt / Toutes les dallas Tessera sont fabriquées avec 100 % d'électricité renouvelable
	Recyclinganteil / contenu recyclé	Tessera Basis enthält über 50% Recyclinganteil / contient plus de 50 % de matières recyclées
	Indoor Air Quality	Tessera entspricht der 01350 Indoor Air Quality standard / Tessera répond au standard 01350 Indoor Air Quality
	Installationsmethode / Mode de pose	Richtungsgleich, Vierteldrehung oder Schachbrett / monolithique, contrariée à 90° ou damier

Tessera Basis entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Tessera répond aux exigences de la norme EN 14041



	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} - s1
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0,30
	Ableitwiderstand / Accumulation charges électrostatiques	EN 10965 < 10 ⁹ Ω
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356 < 2kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS