



## DIE PERFEKTE UNTERLAGSMATTE FÜR DESIGNLINE CONNECT

Die silentCOMFORT Antirutsch- und Akustikmatte ist ein speziell für den Einsatz unter DESIGNline CONNECT entwickeltes Unterlagsmaterial auf Polyurethanbasis.

## THE PERFECT UNDERLAY MAT FOR DESIGNLINE CONNECT

The silentCOMFORT anti-slip and acoustic mat is an polyurethane-based underlayment material designed especially for the application under DESIGNline CONNECT.

10 m<sup>2</sup>



**WINDMÖLLER**  
FLOORING  
*The better connection.*

WINDMÖLLER FLOORING GMBH  
CHARLES - LINDBERGH - RING 13  
D-32756 DETMOLD  
TEL.: +49 (0) 52 31 – 60 22 5–0  
FAX: +49 (0) 52 31 – 60 22 5–99  
E-MAIL: [info@windmoeller-flooring.de](mailto:info@windmoeller-flooring.de)  
[www.windmoeller-flooring.de](http://www.windmoeller-flooring.de)

**WINDMÖLLER**  
FLOORING  
*The better connection.*

[www.windmoeller-flooring.de](http://www.windmoeller-flooring.de)

CHARLES - LINDBERGH - RING 13 | D-32756 DETMOLD | TEL.: +49 (0) 52 31 – 60 22 5–0



**Hotline: +49 (0) 52 31 - 60 22 530**



## EINSATZBEREICH

- Überbrückung von Unebenheiten des Untergrundes (z.B bei Verlegung auf keramischen Fliesen, Holzböden etc.)
- Bei Verlegung von Aktionsflächen (z.B. Shop in Shop-Flächen, Sonderverkaufsflächen etc.) erhöhen Sie durch den Einsatz der silentCOMFORT den Anti-Rutsch Effekt
- Optimierung der Tritt- und Gehschallwerte
- Erhöhung des Verlegekomforts

### 1 VERLEGUNG AUF VORHANDENEN BODENBELÄGEN\*

Alte textile Bodenbeläge jeglicher Art müssen vorher entfernt werden!

SilentCOMFORT kann auf vorhandenen Bodenbelägen wie keramischen Fliesen, Linoleum, Kautschuk, PVC, Laminat, Parkett und ebenen Dielen sowie auf Untergründen mit Warmwasserfußbodenheizung verlegt werden. Bei Fliesenfugen beachten Sie ein Hohlstellenmaximum von einer max. Breite von 5 mm und max. Fugentiefe von 2 mm. Die Untergrundvorbereitung muss sach- und fachgerecht erfolgen und die dazu erforderlichen Hilfsstoffe müssen entsprechend geeignet sein.

\* Individuallösungen nur nach Rücksprache mit der o.g. Verlegehotline.

### 2 GRUNDSÄTZLICHES

Für das Verlegen von silentCOMFORT gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Verweise, die für das Verlegen von „elastischen“ Bodenbelägen in den entsprechenden Ländern gelten, insbesondere in Deutschland:

- VOB Teil C, DIN 18365
- Mindestanforderungen an Estriche DIN 18560
- BEB-Merkblatt: „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Belägen“
- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
- Sanitär - Heizung - Klima ZV - Merkblatt: „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“

### 3 BAUSTELLENBEDINGUNGEN\*

Untergründe müssen generell dauerhaft trocken, eben, sauber, tragfähig, rissfrei, zug- und druckfest sein. Zum Zeitpunkt der Verlegung müssen Untergründe und gespachtelte Flächen trocken sein:

- Zementestrich < 2,0 % CM (Calciumcarbid Methode)
- Calciumsulfatestriche < 0,5 % CM
- Calciumsulfat-Fließestriche < 0,3 % CM

\* Individuallösungen nur nach Rücksprache mit der o.g. Verlegehotline.

### 4 RAUMKLIMATISCHE VERHÄLTNISSE:

- Lufttemperatur im Raum > 18°C
- Bodentemperatur > 18°C
- Rel. Luftfeuchtigkeit < 75%

### 5 VERPACKUNG

Es ist darauf zu achten, dass silentCOMFORT in der Verpackung nicht gequetscht oder die Kanten beschädigt werden.

### 6 ZUSCHNEIDEN UND AUSLEGEN DER BAHnen

SilentCOMFORT lässt sich mit einem Verlegermesser (Trapezklinge) schneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen Stoß an Stoß mit der **FOLIENSEITE NACH OBEN** zeigend im Winkel von ca. 90° entgegen der Verlegerichtung von DESIGNline CONNECT aus. Eine Befestigung der Bahnen untereinander oder eine Fixierung mit dem Untergrund ist nicht notwendig! Nach Ablösen der Folie beginnen Sie mit der Verlegung von DESIGNline CONNECT laut Verlegeempfehlung. SilentCOMFORT darf nicht überspachtelt werden!



### 7 GEWÄHRLEISTUNG

Mit dieser Verlegeempfehlung wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen informieren und nach bestem Wissen beraten. Wir gewährleisten für unser Produkt, können aber aufgrund der Vielzahl von Faktoren, die außerhalb unseres Einflusses liegen, wie Einsatzmöglichkeit, Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen vor Ort etc. keine Gewährleistung für das Verlegeergebnis im Einzelfall übernehmen. Wir empfehlen, unbedingt ausreichend Eigenversuche durchzuführen.

## TECHNISCHE DATEN

SILENTCOMFORT	
ZUSAMMENSETZUNG SILENTCOMFORT:	dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel
STÄRKE:	ca. 1,5 mm (+/- 0,1 mm)
ROLLENFORMAT:	ca. 10 m x 1 m 10 m <sup>2</sup> pro Rolle
GEWICHT:	1,5 kg/m <sup>2</sup>
GEWICHT PRO ROLLE:	15 kg/Rolle
BRANDVERHALTEN:	B <sub>f</sub> - s1 gem. EN 13501-1
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND:	0,01 m <sup>2</sup> K/W
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS:	ca. 11 db / EN 140-8 im System mit DESIGNline CONNECT
FUSSBODENHEIZUNG:	geeignet zur Verlegung auf allen herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen
SCHUTZFOLIE:	PET-Folie – Vor Verlegung von DESIGNline CONNECT zu entfernen!
ABFALLSCHLÜSSEL NR.	EAK-Nr. 170604 – über den normalen Hausmüll entsorgen

09/2012: TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!



### BITTE BEACHTEN !

Die Oberseite von silentCOMFORT ist mit einer PET-Folie geschützt. Bitte achten Sie bei Verlegung darauf, dass die Folienseite nach oben zeigt. Vor der Belegung mit DESIGNline CONNECT wird die PET-Folie durch einfaches Ablösen entfernt.



Änderungen vorbehalten!  
Stand: 09/2012

## TECHNICAL DATA

SILENTCOMFORT	
COMPOSITION OF SILENTCOMFORT:	permanent resilient underlayment including mineral fillers and Polyurethane binder
THICKNESS:	approx. 1.5 mm (+/- 0.1 mm)
ROLL FORMAT:	approx. 10 m x 1 m 10 m <sup>2</sup> per roll
WEIGHT:	1.5 kg/m <sup>2</sup>
WEIGHT PER ROLL:	15 kg per roll
FIRE BEHAVIOUR:	B <sub>f</sub> - s1 as per EN 13501-1
HEAT TRANSMISSION RESISTANCE:	0,01 m <sup>2</sup> K/W
FOOTFALL SOUND ABSORPTION:	approx. 11 db / EN 140-8 in combination with DESIGNline CONNECT
UNDERFLOOR HEATING:	suitable for all standard warm-water heating systems
PROTECTION FILM:	PET-film – Remove protection film before installation of DESIGNline CONNECT!
WASTE DISPOSAL CODE:	EAK-No. 170604 – through household waste

09/2012: SUBJECT TO TECHNICAL ALTERATIONS!

### PLEASE NOTE !

The top face of silentCOMFORT is protected by a PET-film. While laying, please make sure the filmed side is facing up. Before configuring DESIGNline CONNECT, the film is easily removed by peeling.



Der Bodenleger hat die Pflicht, sich vor dem Zuschneiden und Verlegen über die einwandfreie Beschaffenheit der gelieferten Ware zu überzeugen. Zugeschnittene oder verlegte Ware kann nachträglich nicht mehr reklamiert werden.

The floor layer is responsible for satisfying him- or herself of the flawless quality of the delivered goods before cutting and laying. Goods, once cut or laid, cannot subsequently be reclaimed.